

Grund pentru plăci din gipscarton

Proprietăți

Grund acrilic alb, hidrosolubil, pentru aplicarea pe plăcile de gipscarton înaintea vopsirii acestora cu o vopsea în emulsie sau acrilică.

Prezintă aderență foarte bună și o mare putere de acoperire asigurând acoperirea suprafeței chiar și în cazul aplicării unui singur strat de vopsea și contribuie la reducerea costului total al procesului de vopsire.

Nu are miros și este prietenos cu mediul și cu utilizatorul.

Domenii de aplicare

PRIMER-GB este utilizat ca grund gata preparat pentru asigurarea aderenței și îmbunătățirea puterii de acoperire a vopselelor hidrosolubile pe plăcile de gipscarton.

Caracteristici tehnice

Culoare:	alb
Densitate:	1,68 kg/l
Timp de uscare:	1 oră, la atingere
Timp pentru reluarea vopsirii:	3-4 ore

Curățarea uneltelor:

Uneltele vor fi curățate cu apă imediat după utilizare.

Mod de utilizare

1. Pregătirea suportului

Suprafața de grunduit trebuie să fie uscată și complet lipsită de praf, grăsimi, poluanți etc.

Se recomandă ca șpăcluirea plăcilor de gipscarton să se efectueze cu chitul special GB-COVER.

Eventualele imperfecțiuni trebuie remediate

2. Aplicarea

Grundul PRIMER-GB se amestecă bine și se aplică uniform pe suport cu bidineaua, cu trafaletul sau prin pulverizare, într-un strat. Dacă se dorește o suprafață foarte netedă, se freacă grundul, după uscare, cu glaspapir fin. După îndepărtarea prafului poate urma aplicarea vopselei finale.

Consum

10-12 m²/l, în funcție de absorbanța suportului.

Ambalaj

Recipiente de 3 și 10 litri.

Timp de viață - Depozitare

24 luni de la data fabricației, depozitat în ambalajul inițial, sigilat, la temperaturi de +5°C până la +35°C, protejat de radiația solară directă și de îngheț.

Observație

Temperatura pe timpul aplicării trebuie să fie de minimum +5°C.

Compuși organici volatili (COV)

În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa II, tabelul A), conținutul maxim admis de COV pentru subcategoria de produse h, tip SBA este de 30g/l (2010) pentru produsele gata preparate.

Produsul PRIMER-GB gata preparat are conținutul maxim de COV de 30 g/l.

ISOMAT S.A.

PRODUSE CHIMICE ȘI MORTARE PENTRU CONSTRUCȚII

Salonic: Km. 17 Salonic - Ag. Athanasios

C.P. 1043, Ag. Athanasios 570 03

Tel: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Atena: Km. 57 D.N. Atena - Lamia, Inofyta 320 11

Tel: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.eu e-mail: info@isomat.eu