

Fișă Tehnică

# SILICONE-PRIMER

## Amorsă de aderență pentru vopsele și tencuieli siliconice

### Proprietăți

Dispersie acrilică siliconică, care aplicată pe suprafețe poroase, le stabilizează și creează condițiile adecvate pentru aderența pe acestea a vopselelor și tencuielilor siliconice.

Pătrunde și se fixează în porii suportului formând un strat adeziv între acesta și vopsea sau tencuiala care urmează a fi aplicată.

### Domenii de aplicare

SILICONE-PRIMER este utilizat ca grund gata preparat pentru suporturi poroase, precum suprafețe de beton, zidărie de cărămidă, tencuieli, rigips, PAL etc.

Stabilizează suprafețele casante, precum tencuielile șubrede etc.

Împreună cu vopseaua ISOMAT SILICONE PAINT sau tencuielile siliconice MARMOCRYL SILICONE, constituie un sistem excelent pentru acoperirea și decorarea zidurilor.

### Caracteristici Tehnice

Formă:	emulsie
Culoare:	alb-murdar transparent
Densitate:	1,00 kg/l

### Mod de utilizare

#### 1. Suportul

Suprafața de grunduit trebuie să fie uscată și complet lipsită de praf, grăsimi, murdărie etc.

#### 2. Aplicarea

SILICONE-PRIMER se amestecă bine și se aplică uniform pe suport, cu pensula sau trafaletul.

După ce amorsa s-a uscat, se poate aplica vopseaua ISOMAT SILICONE PAINT sau tencuiala MARMOCRYL SILICONE.

### Consum

100-200 g/m<sup>2</sup>, în funcție de absorbanta suportului.

### Ambalaj

Recipiente de 5 kg.

### Timp de viață - Depozitare

24 luni de la data fabricației, depozitat în ambalaj original sigilat, la temperaturi între +5°C și +35°C. Protejați-l de expunerea directă la radiația solară și de îngheț.

### Observație

Temperatura pe timpul aplicației trebuie să fie de minimum +5°C.

### Compuși organici volatili (COV)

În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa II, tabel A), conținutul maxim admis de COV pentru subcategoria de produs h, tip SBA, este de 30 g/l (2010), pentru produsul gata de utilizat. Produsul gata de utilizat SILICONE-PRIMER are un conținut maxim <30 g/l COV.

#### S.C. ISOMAT ROMANIA SRL

MATERIALE DE CONSTRUCȚII  
Str. Islazului nr. 1-5, Oras Pantelimon, Jud. Ilfov,  
CP 077415, Bucuresti, România  
Tel.: +40 21 3000 482 - 84, Fax: +40 21 3166 746

www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro