

Fișă Tehnică

ISOMAT BASIC COLORS

Proprietăți

Coloranți de bază de înaltă calitate, pentru colorarea tuturor vopselelor albe plastice și acrilice. ISOMAT BASIC COLORS sunt caracterizați de o încorporare ușoară în vopsea, de putere colorantă și putere de acoperire ridicată, de lucrabilitate foarte bună, de rezistențe deosebit de ridicate la spălare frecventă și durabilitate. Nu conțin amoniac și nu au miros. Conferă un efect final mat ireproșabil.

Domenii de aplicare

ISOMAT BASIC COLORS sunt utilizați pentru colorarea tuturor vopselelor albe plastice și acrilice.

Caracteristici tehnice

Culori:	albastru, galben, roșu, verde, maro, negru, cărămiziu, ocru.
Vâscozitate (Poise):	15
Densitate:	1,46 kg/l
pH:	8,5 la +23°C

Mod de utilizare

Înainte de utilizare materialul se amestecă ușor și în continuare se aplică ca atare sau diluat cu 5-10% apă curată. ISOMAT BASIC COLORS se adaugă în vopseaua albă plastică sau acrilică în cantitatea necesară pentru obținerea nuanței dorite. Amestecul trebuie să fie amestecat bine, pentru obținerea unei culori omogene.

Ambalaj

Recipiente de plastic de 200 ml, 375 ml și 750 ml.

Timp de viață - Depozitare

12 luni de la data fabricației, depozitat în ambalajul inițial sigilat, la temperaturi de +5°C până la +35°C, protejat de radiația solară directă și de îngheț.

Compuși organici volatili (COV)

În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa II, tabel A), conținutul maxim admis de COV pentru subcategoria a, tipul Y, este 30g/l (2010) pentru produsul gata preparat. Produsele ISOMAT BASIC COLORS gata preparate au un conținut maxim de COV < 30 g/l.

S.C. ISOMAT ROMANIA SRL
MATERIALE DE CONSTRUCȚII
Str. Islazului nr. 1-5, Oras Pantelimon, Jud. Ilfov,
CP 077415, Bucuresti, România
T +40 21 3000 482 - 84, F +40 21 3166 746
www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro